



TODO-MATIC® Hose Unit 1½"-2" (DN40 - DN50, Ø 70 mm) threaded

For industrial process plant, Road and rail tankers, ISO containers, Aviation fuel bunkering, Offshore, Pharmaceutical and Petrochemical industries etc. Examples of Media: Ethylene Oxide, Propylene Oxide, Acrylonitrile, Butadiene, Ammonia, Vinyl Chloride, Toluene, Xylene, Sulphuric Acid

TODO-MATIC® Schlauchkupplung (Mutterteilkupplung) Gewinde. Für Anlagen, Tankwagen und Kesselwagen, Container, Flugzeugtreibstoff-Tanklager, Offshore, pharmazeutische und petrochemische Industrie etc. Beispiele für Medien: Ethenoxid, Propylenoxid, Acrylnitril, Butadien, Ammoniak, Vinylchlorid, Toluol, Xylol, Schwefelsäure, Phenol.

TODO-MATIC® slangdel med gänga. För fabriker, tankbilar, tankvagnar (järnväg), container, bunkring av flygbränsle, plattformar, farmaceutiskt- & petrokemisk industri etc. Exempel på media: Etylenoxid, propylenoxid, akrylnitril, butadien, ammoniak, vinylklorid, toluol, xylene, svavelsyra, fenol.

Dimension		D.Ø mm	Connection	Material Werkstoff Material	Seal Dichtung Tätning	Weight Gewicht Vikt	Fig. Abb. Bild	Code no. Bestellnummer Beställningsnr	Figure Abbildung Bild
DN	NPS								
BSP									
40	1½	70	female	SS	FKM	2,9 kg	1	9150G-4407	1. 
40	1½	70	female	Al	FKM	1,2 kg	1	5005A-1407	
40	1½	70	female	Brass	FKM	2,8 kg	1	5005A-2407	
40	1½	70	female	SS	FKM	4,8 kg	-	9259G-4407*	
50	2	70	female	SS	FKM	3,0 kg	1	9200G-4407	
50	2	70	female	SS	FKM	3,4 kg	2	9209-4407	
50	2	70	female	Al	FKM	1,2 kg	1	5006A-1407	
50	2	70	female	Brass	FKM	2,8 kg	1	5006A-2407	
50	2	70	female	SS	FKM	2,9 kg	3	9160G-4407	
50	2	70	female	SS	FKM	2,9 kg	-	9258G-4407*	
50	2	70	female	SS	FKM	3,0 kg	-	9200J-4407**	
NPT									
40	1½	70	female	SS	FKM	2,9 kg	1	9151G-4407	2. 
40	1½	70	female	Al	FKM	1,2 kg	1	7468A-1407	
40	1½	70	female	Brass	FKM	2,8 kg	1	7468A-2407	
50	2	70	female	SS	FKM	2,9 kg	1	9201G-4407	
50	2	70	female	SS	FKM	3,4 kg	2	9205-4407	
50	2	70	female	Al	FKM	1,2 kg	1	7469A-1407	
50	2	70	female	Brass	FKM	2,8 kg	1	7469A-2407	
50	2	70	female	SS	FKM	2,9 kg	-	9218G-4407*	
50	2	70	female	SS	FKM	2,9 kg	-	9201J-4407**	


BSP threads according to ISO 228-G. NPT threads according to ANSI B 2.1. / BSPGewinde gemäß ISO 228-G. NPT Gewinde gemäß ANSI B 2.1. / BSPgängorenligt ISO 228-G. NPT gängorenligt ANSI B 2.1.

*Magnetic switch, Magnetschalter, Sensor


**Locking device, Verriegelungsmechanismus, Låsknapp



© TODO AB. Design may change without notice - Konstruktive ändringen vorbehalten - Konstruktionsänderungar förbehålles.



Page 9-11 **Option / Zuwahl / Tillval**
Selectivity to prevent cross contamination of media / Codierung gegen Produktvermischung.
 / Selektivitet för att undvika mediablandning.



Page 4 **Technical information**
Material & sealing. Standard sealing is FKM, others on request. / Werkstoff & dichtung. Standard-Dichtungswerkstoff ist FKM, andere auf Anfrage. / Material & tätning. Standardtätning är FKM andra på förfrågan.
 6 **Dimension, diameter, thread.** / DN, durchmesser, gewinde. / Dimension, diameter, gänga.